

Einbauhinweise für Gasfedern

Bitte beim Einbau und Einsatz folgendes beachten:

- Einbau mit nach **unten** gerichteter Kolbenstange
- **Seitenkräfte** auf Gasfeder sind unzulässig
- Beim Einbau **nicht verkanten**
- Kolbenstange vor **Verschmutzung, Beschädigung und Farbe o.Ä.** schützen
- Max. **zulässige Zugkraft** auf die ausgeschobene Gasfeder:
(wobei das "Überziehen" der Federn auf keinen Fall gut ist !)

Kolbenstange	Max. Zugkraft
6 mm	2000 N
8 mm	3000 N
10 mm	3000 N
14 mm	5000 N

- Keine **mechanische Bearbeitung** der Gasfeder vornehmen
- Gasfeder **NICHT öffnen** !!! Sehr hoher Druck bis 200 bar !!!
- Nicht über **120°C** erwärmen !
- Die **Demontage** der Anlenkelemente ist nicht zulässig !
- Ausrichten der Anlenkelemente zueinander **nur im Uhrzeigersinn**



Wir empfehlen dringend, um Schäden an der Gasfeder und am Möbel vorzubeugen, Gasfedern nur von unserem Kundendienstmonteur einbauen zu lassen.